

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Secondo l'Allegato III del Reg. (EU) n°305/2011

SILCOFLEX 599 trasparente

DOP CS0012-M-01

EN 15651-1: **F-EXT-INT**

Sigillante siliconico per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno

EN 15651-2: **G**

Sigillante siliconico per vetrazioni

Indirizzo del produttore

PIGAL S.p.A
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'Allegato V:

Sistema 3, Sistema 3 per il comportamento al fuoco

L'organismo notificato **GINGER CEBTP**, numero d'identificazione **0074**, ha effettuato la verifica del tipo e del comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651, rilasciando Rapporto di prova.

La prestazione del prodotto indicato è conforme alla prestazione dichiarata (vedi sotto).

Il responsabile di questa dichiarazione è unicamente il produttore.

Valsamoggia, 23/06/2014

Carlo Alberto GOLDONI
Legale Rappresentante - **PIGAL S.p.A.**

Carlo Alberto Goldoni

PRESTAZIONE DICHIARATAEN 15651-1: **F-EXT-INT Classe 25 LM**EN 15651-2: **G Classe 25 LM**

Condizionamento: Metodo A (ISO 8340)

Substrato: Vetro (senza primer), Alluminio (senza primer)

Caratteristiche fondamentali	prestazione	Norma armonizzata
Comportamento al fuoco (EN 13501)	Classe E	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente	vedi relativa Scheda di Sicurezza	
Ermeticità all'aria e all'acqua		EN 15651-1 & 2: 2012
Resistenza alla colatura (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Perdita di volume (ISO 10563)	≤ 10 %	
Comportamento alla trazione - tensione mantenuta dopo immersione in acqua (ISO 10590)	superata	
Recupero elastico (ISO 7389)	≥ 70 %	
Durabilità	superata	