



SIGILL[®]
DAI FORMA ALLE IDEE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
Secondo l'Allegato III del Reg. (EU) n°305/2011

SILCOFLEX 594
DOP CS0018-A-01

EN 15651-1: **F-EXT-INT-CC**

Sigillante silconico per facciate, per applicazioni sia in interno che in esterno
(destinati all'utilizzo anche in clima freddo)

EN 15651-3: **S1**

Sigillante silconico per giunti, applicazioni in ambito idro-sanitario

Indirizzo del produttore

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Sistemi di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione, secondo l'Allegato V:

Sistema 3, Sistema 3 per il comportamento al fuoco

L'organismo notificato **IFT Rosenheim**, numero d'identificazione **0757**, ha effettuato la verifica del tipo e del comportamento al fuoco secondo il Sistema 3, in riferimento alla EN 15651, rilasciando quanto segue:

La prestazione del prodotto indicato è conforme alla prestazione dichiarata (vedi sotto). Il responsabile di questa dichiarazione è unicamente il produttore.

Valsamoggia, 02/07/2024

Dr. GOLDONI E.
Legale Rappresentante

N.P.T. S.r.l.

Via G.Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



SIGILL[®]
DAI FORMA ALLE IDEE

PRESTAZIONE DICHIARATA

Condizionamento: Metodo B (ISO 8340)

Substrato: Cemento (senza primer), Alluminio (senza primer)

SILCOFLEX 594

Caratteristiche fondamentali	prestazione	Norma armonizzata	
Comportamento al fuoco (EN 13501)	Classe E	EN 15651 – 1: 2012-12 Condizionamento B Cemento senza Primer	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente	vedi relativa Scheda di Sicurezza		
Ermeticità all'aria e all'acqua			
Resistenza alla colatura (ISO 7390)	≤ 3 mm		
Perdita di volume (ISO 10563)	< 30 %		
Recupero elastico (ISO 7389)	≥ 60 %		
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta dopo immersione in acqua (ISO 10590)	superata		EN 15651 – 3: 2012-12 Condizionamento B Alluminio senza Primer
Proprietà di trazione – Modulo secante (ISO 8339)	< 0,4 MPa		
Comportamento alla trazione – tensione mantenuta a -30°C (ISO 8340)	superata		
Valutazione dell'azione dei microrganismi (ISO 846)	0		
Durabilità	superata		



SIGILL®
DAI FORMA ALLE IDEE

CE

NPT srl
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) - ITALY

2020

EN 15651-1
EN 15651-3

Silicone sigillante a reticolazione neutra per facciate, interni ed esterni (clima freddo) e per sanitari.

- Tipo F EXT-INT CC / S1
- Condizionamento: Metodo B (ISO 8340)
- Substrato: Cemento (senza primer), Alluminio (senza primer).